



AN 040

Gewicht | Weight
51,4 kg (113 lbs)




AN 070

Gewicht | Weight
55,7 kg (122 lbs)

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.




Bauform 1 — Anschlussstutzen mit Anschlussflansch und O-Ring in mm / inches
Design 1 — Short, straight pipe connectors with connection flange and O-ring seal in mm / inches

Baureihe / Size		AN 040							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
25	1"	156	6,14	500	19,69	172	6,77	532	20,94
32	1 1/4"	156	6,14	500	19,69	171	6,73	530	20,87
40	1 1/2"	156	6,14	500	19,69	173	6,81	534	21,02
50	2"	156	6,14	500	19,69	175	6,89	538	21,18
65	2 1/2"	156	6,14	500	19,69	181	7,13	550	21,65
80	3"	156	6,14	500	19,69	176	6,93	540	21,26
100	4"	206	8,11	600	23,62	230	9,06	648	25,51
125	5"	206	8,11	600	23,62	240	9,45	668	26,30
150	6"	206	8,11	600	23,62	240	9,45	668	26,30

Baureihe / Size		AN 070							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
40	1 1/2"	156	6,14	500	19,69	173	6,81	534	21,02
50	2"	156	6,14	500	19,69	175	6,89	538	21,18
65	2 1/2"	156	6,14	500	19,69	181	7,13	550	21,65
80	3"	156	6,14	500	19,69	176	6,93	540	21,26
100	4"	206	8,11	600	23,62	230	9,06	648	25,51
125	5"	206	8,11	600	23,62	240	9,45	668	26,30
150	6"	206	8,11	600	23,62	240	9,45	668	26,30

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.




Bauform 2 — 90° Bogen oben in mm / inches
Design 2 — 90° elbow up in mm / inches

Baureihe / Size		AN 040							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
25	1"	154	6,06	504	19,84	154	6,06	504	19,84
32	1 1/4"	162	6,38	512	20,16	162	6,38	512	20,16
40	1 1/2"	168	6,61	524	20,63	168	6,61	524	20,63
50	2"	187	7,36	562	22,13	187	7,36	562	22,13
65	2 1/2"	206	8,11	600	23,62	206	8,11	600	23,62
80	3"	220	8,66	628	24,72	220	8,66	628	24,72
100	4"	306	12,05	800	31,50	306	12,05	800	31,50
125	5"	341	13,43	870	34,25	341	13,43	870	34,25
150	6"	380	14,96	948	37,32	380	14,96	948	37,32

Baureihe / Size		AN 070							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
40	1 1/2"	168	6,61	524	20,63	168	6,61	524	20,63
50	2"	187	7,36	562	22,13	187	7,36	562	22,13
65	2 1/2"	206	8,11	600	23,62	206	8,11	600	23,62
80	3"	220	8,66	628	24,72	220	8,66	628	24,72
100	4"	306	12,05	800	31,50	306	12,05	800	31,50
125	5"	341	13,43	870	34,25	341	13,43	870	34,25
150	6"	380	14,96	948	37,32	380	14,96	948	37,32

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.




Bauform 6 Schwanenhals-Ausführung in mm
Design 6 Gooseneck version in mm / inches

Baureihe / Size		AN 040							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
25	1"	232	9,13	652	25,67	248	9,76	684	26,93
32	1 1/4"	252	9,92	692	27,24	267	10,51	722	28,43
40	1 1/2"	270	10,63	728	28,66	287	11,30	762	30,00
50	2"	308	12,13	804	31,65	327	12,87	842	33,15
65	2 1/2"	346	13,62	880	34,65	371	14,61	930	36,61
80	3"	384	15,12	956	37,64	404	15,91	996	39,21
100	4"	510	20,08	1.208	47,56	534	21,02	1.256	49,45
125	5"	586	23,07	1.360	53,54	620	24,41	1.428	56,22
150	6"	664	26,14	1.516	59,69	698	27,48	1.584	62,36

Baureihe / Size		AN 070							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
40	1 1/2"	270	10,63	728	28,66	287	11,30	762	30,00
50	2"	308	12,13	804	31,65	327	12,87	842	33,15
65	2 1/2"	346	13,62	880	34,65	371	14,61	930	36,61
80	3"	384	15,12	956	37,64	404	15,91	996	39,21
100	4"	510	20,08	1.208	47,56	534	21,02	1.256	49,45
125	5"	586	23,07	1.360	53,54	620	24,41	1.428	56,22
150	6"	664	26,14	1.516	59,69	698	27,48	1.584	62,36

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Standard-Aggregat-Ausführung in mm
Standard unit in mm / inches

Antrieb Drive		AN 040					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[PS]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
1,10	1,48	92,00	202,83	814,00	32,05	257,00	10,12
1,50	2,01	101,00	222,67	814,00	32,05	257,00	10,12
2,20	2,95	105,00	231,49	912,00	35,91	278,00	10,94
3,00	4,02	121,00	266,76	941,00	37,05	278,00	10,94
4,00	5,36	131,00	288,81	964,00	37,95	290,00	11,42
5,50	7,38	155,00	341,72	1.055,00	41,54	309,00	12,17
7,50	10,06	162,00	357,15	1.093,00	43,03	309,00	12,17

Antrieb Drive		AN 070					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[PS]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
1,10	1,48	96,00	211,64	843,00	33,19	257,00	10,12
1,50	2,01	105,00	231,49	843,00	33,19	257,00	10,12
2,20	2,95	109,00	240,30	970,00	38,19	278,00	10,94
3,00	4,02	125,00	275,58	970,00	38,19	278,00	10,94
4,00	5,36	135,00	297,62	993,00	39,09	290,00	11,42
5,50	7,38	159,00	350,53	1.084,00	42,68	309,00	12,17
7,50	10,06	166,00	365,97	1.122,00	44,17	309,00	12,17

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.