




PL 200
(Classic / Select)

Gewicht | Weight
110 kg (243 lbs)




PL 200
(Protect)

Gewicht | Weight
151 kg (333 lbs)



PL 300
(Classic / Select)

Gewicht | Weight
119 kg (262 lbs)




PL 300
(Protect)

Gewicht | Weight
160 kg (353 lbs)

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.




Bauform 1 — Anschlussstutzen mit Anschlussflansch und O-Ring in mm / inches
Design 1 — Short, straight pipe connectors with connection flange and O-ring seal, in mm / inches

Baureihe / Size		PL 200							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
50	2"	156	6,14	562	22,13	175	6,89	600	23,62
65	2 1/2"	176	6,93	602	23,70	201	7,91	652	25,67
80	3"	156	6,14	562	22,13	175	6,89	600	23,62
100	4"	136	5,35	522	20,55	160	6,30	570	22,44
125	5"	151	5,94	552	21,73	185	7,28	620	24,41
150	6"	181	7,13	612	24,09	215	8,46	680	26,77
200	8"	251	9,88	752	29,61	291	11,46	832	32,76
250	10"	251	9,88	752	29,61	—	—	—	—

Baureihe / Size		PL 300							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
50	2"	—	—	—	—	240	9,45	730	28,74
65	2 1/2"	200	7,87	650	25,59	225	8,86	700	27,56
80	3"	236	9,29	722	28,43	256	10,08	762	30,00
100	4"	201	7,91	652	25,67	225	8,86	700	27,56
125	5"	161	6,34	572	22,52	195	7,68	640	25,20
150	6"	166	6,54	582	22,91	200	7,87	650	25,59
200	8"	196	7,72	642	25,28	236	9,29	722	28,43
250	10"	295	11,61	840	33,07	329	12,95	908	35,75

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.




Bauform 2 — 90° Bogen oben in mm / inches
Design 2 — 90° elbow up in mm / inches

Baureihe / Size		PL 200							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
50	2"	187	7,36	624	24,57	187	7,36	624	24,57
65	2 1/2"	226	8,90	702	27,64	226	8,90	702	27,64
80	3"	220	8,66	690	27,17	220	8,66	690	27,17
100	4"	237	9,33	724	28,50	237	9,33	724	28,50
125	5"	286	11,26	822	32,36	286	11,26	822	32,36
150	6"	355	13,98	960	37,80	355	13,98	960	37,80
200	8"	494	19,45	1.238	48,74	494	19,45	1.238	48,74

Baureihe / Size		PL 300							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
80	3"	300	11,81	850	33,46	300	11,81	850	33,46
100	4"	302	11,89	854	33,62	302	11,89	854	33,62
125	5"	296	11,65	842	33,15	296	11,65	842	33,15
150	6"	340	13,39	930	36,61	340	13,39	930	36,61
200	8"	439	17,28	1.128	44,41	439	17,28	1.128	44,41

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.




Bauform 6 Schwanenhals-Ausführung in mm
Design 6 Gooseneck version in mm / inches

Baureihe / Size		PL 200							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
50	2"	308	12,13	866	34,09	327	12,87	904	35,59
65	2 1/2"	366	14,41	982	38,66	391	15,39	1.032	40,63
80	3"	384	15,12	1.018	40,08	404	15,91	1.058	41,65
100	4"	442	17,40	1.134	44,65	466	18,35	1.182	46,54
125	5"	531	20,91	1.312	51,65	565	22,24	1.380	54,33
150	6"	639	25,16	1.528	60,16	673	26,50	1.596	62,83
200	8"	861	33,90	1.972	77,64	901	35,47	2.052	80,79

Baureihe / Size		PL 300							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
80	3"	464	18,27	1.178	46,38	484	19,06	1.218	47,95
100	4"	507	19,96	1.264	49,76	531	20,91	1.312	51,65
125	5"	541	21,30	1.332	52,44	575	22,64	1.400	55,12
150	6"	624	24,57	1.498	58,98	658	25,91	1.566	61,65
200	8"	806	31,73	1.862	73,31	846	33,31	1.942	76,46

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.




Standard-Aggregat-Ausführung (Classic / Select) in mm
Standard unit (Classic / Select) in mm / inches

Antrieb Drive		PL 200 (Classic / Select)					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
2,2	2,95	190	418,88	1.190	46,85	414	16,30
3,0	4,02	194	427,70	1.190	46,85	414	16,30
4,0	5,36	206	454,15	1.216	47,87	426	16,77
5,5	7,38	227	500,45	1.273	50,12	426	16,77
7,5	10,06	240	529,11	1.335	52,56	453	17,83
9,2	12,34	256	564,38	1.335	52,56	453	17,83
11,0	14,75	295	650,36	1.460	57,48	453	17,83
15,0	20,12	359	791,46	1.507	59,33	481	18,94

Antrieb Drive		PL 300 (Classic / Select)					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
3,0	4,02	208	458,56	1.245	49,02	414	16,30
4,0	5,36	220	485,02	1.271	50,04	426	16,77
5,5	7,38	241	531,31	1.328	52,28	426	16,77
7,5	10,06	254	559,97	1.390	54,72	453	17,83
9,2	12,34	270	595,25	1.390	54,72	453	17,83
11,0	14,75	309	681,23	1.515	59,65	453	17,83
15,0	20,12	372	820,12	1.562	61,50	481	18,94

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Standard-Aggregat-Ausführung (Protect) in mm
Standard unit (Protect) in mm / inches

Antrieb Drive		PL 200 (Protect)					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
2,2	2,95	231	509,27	1.381	54,37	414	16,30
3,0	4,02	235	518,09	1.381	54,37	414	16,30
4,0	5,36	247	544,54	1.407	55,39	426	16,77
5,5	7,38	268	590,84	1.464	57,64	426	16,77
7,5	10,06	281	619,50	1.526	60,08	453	17,83
9,2	12,34	297	654,77	1.526	60,08	453	17,83
11,0	14,75	336	740,75	1.651	65,00	453	17,83
15,0	20,12	400	881,85	1.698	66,85	481	18,94

Antrieb Drive		PL 300 (Protect)					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
3,0	4,02	249	548,95	1.491	58,70	414	16,30
4,0	5,36	261	575,41	1.517	59,72	426	16,77
5,5	7,38	282	621,70	1.574	61,97	426	16,77
7,5	10,06	295	650,36	1.636	64,41	453	17,83
9,2	12,34	311	685,64	1.636	64,41	453	17,83
11,0	14,75	350	771,62	1.761	69,33	453	17,83
15,0	20,12	413	910,51	1.808	71,18	481	18,94

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.