




EL 1000

Gewicht | Weight
461 kg (1.016 lbs)




EL 1550

Gewicht | Weight
520 kg (1.146 lbs)



EL 2250

Gewicht | Weight
580 kg (1.279 lbs)




EL 3050

Gewicht | Weight
720 kg (1.587 lbs)

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Bauform 1 Anschlussstutzen mit Anschlussflansch und O-Ring in mm / inches

Design 1 Short, straight pipe connectors with connection flange and O-ring seal, in mm / inches

Baureihe / Size		EL 1000							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
150	6"	217	8,54	824	32,44	251	9,88	892	35,12
200	8"	270	10,63	930	36,61	310	12,20	1.010	39,76
250	10"	423	16,65	1.236	48,66	457	17,99	1.304	51,34
300	12"	308	12,13	1.006	39,61	354	13,94	1.098	43,23
350	14"	348	13,70	1.086	42,76	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
450	18"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		EL 1550							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
150	6"	305	12,01	1.000	39,37	339	13,35	1.068	42,05
200	8"	251	9,88	892	35,12	291	11,46	972	38,27
250	10"	221	8,70	832	32,76	255	10,04	900	35,43
300	12"	235	9,25	860	33,86	281	11,06	952	37,48
350	14"	270	10,63	930	36,61	329	12,95	1.048	41,26
400	16"	359	14,13	1.108	43,62	414	16,30	1.218	47,95
450	18"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.


Baureihe / Size		EL 2250							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
200	8"	321	12,64	1.032	40,63	361	14,21	1.112	43,78
250	10"	306	12,05	1.002	39,45	340	13,39	1.070	42,13
300	12"	296	11,65	982	38,66	342	13,46	1.074	42,28
350	14"	325	12,80	1.040	40,94	384	15,12	1.158	45,59
400	16"	385	15,16	1.160	45,67	440	17,32	1.270	50,00
450	18"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		EL 3050							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
250	10"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	521	20,51	1.432	56,38
350	14"	491	19,33	1.372	54,02	a. A	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	400	15,75	1.190	46,85	455	17,91	1.300	51,18
450	18"	458	18,03	1.306	51,42	a. A	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	498	19,61	1.386	54,57	568	22,36	1.526	60,08

*a. A. = auf Anfrage / on request

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Bauform 2 — 90° Bogen oben in mm / inches
Design 2 — 90° elbow up in mm / inches

Baureihe / Size		EL 1000							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
150	6"	391	15,39	1.172	46,14	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
200	8"	512	20,16	1.414	55,67	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
250	10"	737	29,02	1.864	73,39	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
300	12"	697	27,44	1.784	70,24	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		EL 1550							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
150	6"	494	19,45	1.378	54,25	494	19,45	1.378	54,25
200	8"	494	19,45	1.378	54,25	494	19,45	1.378	54,25
250	10"	534	21,02	1.458	57,40	534	21,02	1.458	57,40
300	12"	624	24,57	1.638	64,49	624	24,57	1.638	64,49
350	14"	735	28,94	1.860	73,23	735	28,94	1.860	73,23


Baureihe / Size		EL 2250							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		EL 3050							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
250	10"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

*a. A. = auf Anfrage / on request

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Bauform 6 Schwanenhals-Ausführung in mm
Design 6 Gooseneck version in mm / inches

Baureihe / Size		EL 1000							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
200	8"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
250	10"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		EL 1550							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
200	8"	861	33,90	2.112	83,15	901	35,47	2.192	86,30
250	10"	983	38,70	2.356	92,76	1.017	40,04	2.424	95,43
300	12"	1.149	45,24	2.688	105,83	1.195	47,05	2.640	103,94
350	14"	1.336	52,60	2.922	115,04	1.395	54,92	3.180	125,20
400	16"	1.579	62,17	3.548	139,68	1.634	64,33	3.658	144,02


Baureihe / Size		EL 2250							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
200	8"	931	36,65	2.252	88,66	—	—	—	—
250	10"	1.070	42,13	2.530	99,61	—	—	—	—
300	12"	1.210	47,64	2.810	110,63	1.256	49,45	2.762	108,74
350	14"	1.391	54,76	3.032	119,37	1.450	57,09	3.290	129,53
400	16"	1.605	63,19	3.600	141,73	1.660	65,35	3.710	146,06

Baureihe / Size		EL 3050							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
200	8"	931	36,65	2.252	88,66	—	—	—	—
250	10"	1.070	42,13	2.530	99,61	—	—	—	—
300	12"	1.210	47,64	2.810	110,63	1.256	49,45	2.762	108,74
350	14"	1.391	54,76	3.032	119,37	1.450	57,09	3.290	129,53
400	16"	1.605	63,19	3.600	141,73	1.660	65,35	3.710	146,06

*a. A. = auf Anfrage / on request

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Standard-Aggregat-Ausführung in mm
Standard unit in mm / inches

Antrieb Drive		EL 1000					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
15,0	20,12	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
18,5	24,81	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
22,0	29,50	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
30,0	40,23	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
37,0	49,62	1.095	2.414,06	2.070	81,50	710	27,95
45,0	60,35	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Antrieb Drive		EL 1550					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
15,0	20,12	859	1.893,77	1.950	76,77	655	25,79
18,5	24,81	873	1.924,63	1.950	76,77	655	25,79
22,0	29,50	962	2.120,84	2.045	80,51	665	26,18
30,0	40,23	995	2.193,60	2.190	86,22	685	26,97
37,0	49,62	1027	2.264,14	2.250	88,58	695	27,36
45,0	60,35	1130	2.491,22	2.403	94,61	705	27,76

Antrieb Drive		EL 2250					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
15,0	20,12	a. A.	a. A.	2.050	80,71	655	25,79
18,5	24,81	a. A.	a. A.	2.050	80,71	655	25,79
22,0	29,50	a. A.	a. A.	2.145	84,45	665	26,18
30,0	40,23	a. A.	a. A.	2.290	90,16	685	26,97
37,0	49,62	a. A.	a. A.	2.350	92,52	695	27,36
45,0	60,35	a. A.	a. A.	2.503	98,54	705	27,76

Antrieb Drive		EL 3050					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
15,0	20,12	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
18,5	24,81	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
22,0	29,50	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
30,0	40,23	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
37,0	49,62	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
45,0	60,35	a. A.	a. A.	2.550	100,39	710	27,95

*a. A. = auf Anfrage

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.