




XL 1760

Gewicht | Weight
1.244 kg (2.743 lbs)




XL 2650

Gewicht | Weight
1.344 kg (2.963 lbs)



XL 3530

Gewicht | Weight
1.444 kg (3.183 lbs)




XL 5350

Gewicht | Weight
1.550 kg (3.417 lbs)

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Bauform 1 — Anschlussstutzen mit Anschlussflansch und O-Ring in mm / inches
Design 1 — Short, straight pipe connectors with connection flange and O-ring seal, in mm / inches

Baureihe / Size		XL 1760							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
200	8"	262	10,31	1.050	41,34	302	11,89	1.130	44,49
250	10"	270	10,63	1.066	41,97	304	11,97	1.134	44,65
300	12"	362	14,25	1.250	49,21	408	16,06	1.342	52,83
350	14"	362	14,25	1.250	49,21	421	16,57	1.368	53,86

Baureihe / Size		XL 2650							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
200	8"	236	9,29	998	39,29	276	10,87	1.078	42,44
250	10"	240	9,45	1.006	39,61	274	10,79	1.074	42,28
300	12"	270	10,63	1.066	41,97	316	12,44	1.158	45,59
350	14"	345	13,58	1.216	47,87	404	15,91	1.334	52,52


Baureihe / Size		XL 3530							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
300	12"	200	7,87	926	36,46	246	9,69	1.018	40,08
350	14"	230	9,06	986	38,82	289	11,38	1.104	43,46
400	16"	290	11,42	1.106	43,54	345	13,58	1.216	47,87
450	18"	—	—	—	—	358	14,09	1.242	48,90
500	20"	290	11,42	1.106	43,54	360	14,17	1.246	49,06

Baureihe / Size		XL 5350							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
250	10"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
450	18"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

*a. A. = auf Anfrage / on request

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Bauform 2 — 90° Bogen oben in mm / inches
Design 2 — 90° elbow up in mm / inches

Baureihe / Size		XL 1760							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		XL 2650							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.


Baureihe / Size		XL 3530							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
300	12"	589	23,19	1.704	67,09	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	695	27,36	1.916	75,43	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	828	32,60	2.182	85,91	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	977	38,46	2.480	97,64	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		XL 5350							
		DIN				ANSI			
Nennweite [DN]	Dimension [in]	A		B		A		B	
		[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
350	14"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

*a. A. = auf Anfrage / on request

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.



Standard-Aggregat-Ausführung in mm
Standard unit in mm / inches

Antrieb Drive		XL 1760					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
45,0	60,35	1.900	4.188,78	3.140	123,62	995	39,17
90,0	120,69	2.960	6.525,68	2.670	105,12	1.020	40,16
110,0	147,51	3.120	6.878,41	2.760	108,66	1.050	41,34

Antrieb Drive		XL 2650					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
45,0	60,35	2.470	5.445,41	2.450	96,46	680	26,77
75,0	100,58	2.700	5.952,47	3.235	127,36	1.033	40,67

Antrieb Drive		XL 3530					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
45,0	60,35	2.440	5.379,27	2.540	100,00	970	38,19
90,0	120,69	3.000	6.613,86	3.330	131,10	1.033	40,67

Antrieb Drive		XL 5350					
		Gewicht Weight		Abmessungen Dimensions			
				L1		H1	
[kw]	[hp]	[kg]	[lbs]	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]
75,0	100,58	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
90,0	120,69	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
110,0	147,51	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

*a. A. = auf Anfrage / on request

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.