



Bauform 1 **Anschlussstutzen mit Anschlussflansch und O-Ring in mm / inches**
Design 1 *Short, straight pipe connectors with connection flange and O-ring seal, in mm / inches*

Baureihe / Size		EL 1000							
Nennweite [DN]	Dimension [in]	DIN				ANSI			
		[mm]	A [inches]	[mm]	B [inches]	[mm]	A [inches]	[mm]	B [inches]
150	6"	217	8,54	824	32,44	251	9,88	892	35,12
200	8"	270	10,63	930	36,61	310	12,20	1.010	39,76
250	10"	423	16,65	1.236	48,66	457	17,99	1.304	51,34
300	12"	308	12,13	1.006	39,61	354	13,94	1.098	43,23
350	14"	348	13,70	1.086	42,76	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
450	18"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		EL 1550							
Nennweite [DN]	Dimension [in]	DIN				ANSI			
		[mm]	A [inches]	[mm]	B [inches]	[mm]	A [inches]	[mm]	B [inches]
150	6"	305	12,01	1.000	39,37	339	13,35	1.068	42,05
200	8"	251	9,88	892	35,12	291	11,46	972	38,27
250	10"	221	8,70	832	32,76	255	10,04	900	35,43
300	12"	235	9,25	860	33,86	281	11,06	952	37,48
350	14"	270	10,63	930	36,61	329	12,95	1.048	41,26
400	16"	359	14,13	1.108	43,62	414	16,30	1.218	47,95
450	18"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		EL 2250							
Nennweite [DN]	Dimension [in]	DIN				ANSI			
		[mm]	A [inches]	[mm]	B [inches]	[mm]	A [inches]	[mm]	B [inches]
200	8"	321	12,64	1.032	40,63	361	14,21	1.112	43,78
250	10"	306	12,05	1.002	39,45	340	13,39	1.070	42,13
300	12"	296	11,65	982	38,66	342	13,46	1.074	42,28
350	14"	325	12,80	1.040	40,94	384	15,12	1.158	45,59
400	16"	385	15,16	1.160	45,67	440	17,32	1.270	50,00
450	18"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Baureihe / Size		EL 3050							
Nennweite [DN]	Dimension [in]	DIN				ANSI			
		A [mm]	A [inches]	B [mm]	B [inches]	A [mm]	A [inches]	B [mm]	B [inches]
250	10"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
300	12"	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	521	20,51	1.432	56,38
350	14"	491	19,33	1.372	54,02	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
400	16"	400	15,75	1.190	46,85	455	17,91	1.300	51,18
450	18"	458	18,03	1.306	51,42	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
500	20"	498	19,61	1.386	54,57	568	22,36	1.526	60,08

*a. A. = auf Anfrage / on request

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

*Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.*